

## Új Mazda5 2010 - Műszaki adatok

		MZR 1.8 6 seb. manuális	MZR 2.0 6 seb. manuális	MZ-CD 1.6 CD115 6 seb. manuális
<b>Külső méretek</b>				
Hosszúság (rendszámtábla nélkül)	mm		4585	
Szélesség (tükrökkel)	mm		1988	
Magasság	mm		1615	
Tengelytávolság	mm		2750	
Nyomtáv elől	mm		1530	
Nyomtáv hátul	mm		1520	
Szabad hasmagasság	mm		130	
<b>Belső</b>				
Első fejtér / lábtér / szélesség vállmagasságban	mm		1034 / 1035 / 1409	
Második ülésor fejtér / lábtér / szélesség vállmagasságban	mm		1000 / 1001 / 1410	
Harmadik ülésor fejtér / lábtér / szélesség vállmagasságban	mm		942 / 775 / 1251	
Tolójátó nyílás szélessége	mm		686	
<b>Csomagtér</b>				
7 ülésessel (tetőig)	l		158	
5 ülésessel (tetőig)	l		780	
<b>Motor és futómű</b>				
Motor		MZR 1.8	MZR 2.0	CD115
		1798 cm3, soros, 4-hengeres,	1998 cm3, soros, 4-hengeres,	1560 cm3-es, soros, 4-hengeres, 8-szelepes,
		16-szelepes, DOHC	16-szelepes, DOHC	SOHC, közvetlen befecskendezésű turbófeltöltésű
Összlökettérfogat	cm3	1.798	1.998	1,56
Furat x Lökét	mm	83.0 x 83.1	87.5 x 83.1	86.0 x 86.0
Szelepek száma hengerenként		4	4	2
Üzemanyagbefecskendező rendszer		Elektromosan szabályozott	Elektromosan szabályozott	Common-rail közvetlen befecskendezés
Sűrítési arány		10,8	11,5	18,3
Maximális teljesítmény	{kW(LE)/1/min}	85 (115) / 5,300	110 (150) / 6,200	85 (115) / 3,600
Maximális forgatónyomaték	Nm/1/min	165 / 4,000	191 / 4,500	270 / 1,750
Ajánlott üzemanyag		Min. 95RON	Min. 95RON	Dízel
Üzemanyagtartály térfogata	l	60	60	60
<b>Váltómű</b>				
Fokozatok áttétele		6 seb. manuális	6 seb. manuális	6 seb. manuális
1.		3,454	3,454	3,727
2.		1,736	1,736	2,048
3.		1,161	1,161	1,258
4.		0,914	0,914	0,919
5.		0,795	0,795	0,738
6.		0,645	0,645	0,622
Hátramenet		3,198	3,198	3,818
Végáttétel		4,588	4,105	3,824
<b>Futómű</b>				
Első felüggesztés		Független, csavarrugókkal	Független, csavarrugókkal	Független, csavarrugókkal
Hátsó felüggesztés		Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros
<b>Kormányzás</b>				
Típus		Fogasléces kormánymű	Fogasléces kormánymű	Fogasléces kormánymű, hidraulikus rásegítés
Kormánykerék fordulatok száma (ütközéstől ütközésig)		Elektro-hidraulikus szervó	Elektro-hidraulikus szervó	Elektro-hidraulikus szervó
Fordulókör átmérő (járdaszegények között)	m	2,9	2,9	2,9
		11,2	11,2	11,2
<b>Fékek</b>				
Típus, elől		Belső szellőzésű féktárcsa	Belső szellőzésű féktárcsa	Belső szellőzésű féktárcsa
Típus, hátul		Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa
Első tárcsafék átmérője: 15" felni / 16-17" felni	mm	278/300	278/300	278/300
Hátsó tárcsafék átmérője: 15" felni / 16-17" felni	mm	278/302	278/302	278/302
<b>Teljesítmény</b>				
Maximális sebesség	km/h	182	194	180
Gyorsulás 0-100 km/h*	mp	12,8	11,2	13,7
<b>Üzemanyagfogyasztás*</b>				
Városi	l/100 km	9,3	9,0	6,4
Városon kívül	l/100 km	6,0	5,7	4,6
Vegyes	l/100 km	7,2	6,9	5,2
CO2 kibocsátás (combined)*	g/km	168	159	138
Emissziós besorolás		Euro5	Euro5	Euro5
<b>Tömegadatok</b>				
Min. saját tömeg vezetővel **	kg	1470	1485	1490
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	2085	2125	2125
Megengedett tengelyterhelés elől	kg	985	1020	1020
Megengedett tengelyterhelés hátul	kg	1195	1200	1205
Max. vontatható tömeg, fék nélküli	kg	600	600	600
Max. vontatható tömeg, fékezett (8% emelkedő)	kg	1600	1600	1350
Max. vontatható tömeg, fékezett (12% emelkedő)	kg	1200	1200	1200
Max. tetőterhelés	kg	75	75	75

\* Az üzemanyag fogyasztási és CO2 kibocsátás adatok az 1999/100/EC szerint

\*\* adatok az 1999/100/EC szerint (75 kg-os vezetővel)